





















PVC lietus ūdens noteksisistēma

Attēls	Nosaukums	Artikuls	Vienība	Ar PVN
	Tekne D125 - 4m	3-1502.1135	gab	15.23
	Tekne D125 - 3m	3-1502.1136	gab	11.56
	Teknes savienojums	3-1502.2112	gab	4.19
	Teknes stūris universālais	3-1503.2223	gab	7.94
	Piltuve centrālā	3-1502.2412	gab	7.97
	Piltuve labā	3-1502.2512	gab	7.97
	Piltuve kreisā	3-1502.2612	gab	7.97
	Teknes gals universālais	3-1502.2000	gab	1.97
	Teknes āķis, pastiprināts	3-1502.3314	gab	1.66
	Teknes āķa stabilizators	3-1502.2012	gab	1.54
	Teknes aizsargsiets 0,165m x 6m	3-1502.0165	gab	11.74
	Notekcaurule 80mm x 4m	3-1502.2804	gab	15.12
	Notekcaurule 80mm x 2,8m	3-1502.2802	gab	10.58
	Notekcaurules elkonis 67°	3-1502.2986	gab	3.18
	Notekcaurules elkonis 45°	3-1502.2984	gab	3.18
	Notekcaurules savienojums	3-1502.3108	gab	2.60
	Notekcaurules stiprinājums	3-1516.3082	gab	2.22
	Skrūve not. stiprinājumam, M7x14 cm (6 gb/iepak.)	3-1516.9089	iep.	3.68
	Skrūve not. stiprinājumam, M7x22 cm (6 gb/iepak.)	3-1516.9100	iep.	4.95

 *D125 pieejama uz vietas noliktavā: brūna

RR32

Lietus ūdens novadīšanas sistēma

Attēls	Nosaukums	Tehniskie dati	Artikuls	Vienība	ar PVN
	Lietus ūdens uztvērējs	50-125, vert.izvads, brūns	4-16005.9201	gab	14.23
		50-125, vert.izvads, pelēks	4-16005.9200	gab	14.23
	Pagalma aka	200 x 200	4-2POZ01-1372IS	gab	7.02
		250 x 250	4-2POZ01-1372B	gab	11.88
		300 x 300	4-2POZ01-1373IS	gab	15.54
	Akas režģis	ar rokturi 200 x 200	4-2POZ03-1347M	gab	4.96
		250 x 250	4-2POZ03-1327	gab	8.88
		ar rokturi 300 x 300	4-2POZ03-1357M	gab	12.78

Cenas spēkā no 25.06.2024.

Scala

PVC LIETUS ŪDENS NOTEKSISTĒMA

- Viegla un ātra montāža - "dari pats"
- Ekonomiska cena visam sistēmas komplektam
- Viegli aprēķināmi visi nepieciešamie elementi
- Iztur temperatūras svārstības -40°C līdz +60°C
- Kaučuka blīvgumija savienojumos
- Nerūsējoša
- Nedeformējas
- Kombinējama ar drenāžas sistēmām

