

CoroVIN



Fasādes membrāna

Vienslāņa fasādes membrāna ar augstu tvaika caurlaidību. Tā aizsargā sienas no siltuma zudumiem, ko izraisa caurvēji, kā arī novērš ēku samirkšanu un aizsargā pret netīrumu piekļūšanu un uzkrāšanos.

Priekšrocības

- ✓ aizsargā ēkas fasādi, palielinot tās izturību
- ✓ uzlabo ēkas energoefektivitāti un novērš siltuma zudumus caur sienām
- ✓ viegla un ērta lietošana

Pielietojums

- ✓ uz ārējām ēkas sienām koka vai tērauda karkasa konstrukcijās
- ✓ guļbūvju iekšējām sienām
- ✓ ventilējamās fasādes sistēmām
- ✓ zem apšuvuma materiāliem (koks, PVC, stikla šķiedra utt.)



Augsta tvaiku caurlaidība



Enerģijas ietaupījums



Eiropas atbilstības sertifikāts

Raksturlielumi

Materiāls	polipropilēns
Slāņu skaits	1
Masa uz laukuma vienību	100g/m ² ±10%
Krāsa	pelēka
Ruļļa platums	1,5 m
Ruļļa garums	50 m
Reakcija uz uguni	klase F
Izturība pret ūdens iekļūšanu	W3
Ūdens tvaiku difūzija (Sd)	0,01 m
Stiepes izturība (garenvirzienā)	195 N/50 mm
Stiepes izturība (šķērsvirzienā)	120 N/50 mm

Pagarinājums (garenvirzienā)	100 %
Pagarinājums (šķērsvirzienā)	100 %
Izturība pret plīsumiem (garenvirzienā)	145 N
Izturība pret plīsumiem (šķērsvirzienā)	180 N
Membrānas taisnums	atbilst prasībām
Izmēru stabilitāte	< 2%

Atbilst standarta prasībām: EN 13859-2:2010