

Corotop Mix

Corotop®

Divpusēja līmēnte hermētiskam, gaisa necaurlaidīgam pielietojumam

Divpusēja līmēnte tvaika izolācijas membrānu, jumta membrānu un citu uz plastmasas bāzes veidotu būvmateriālu līmēšanai. Izgatavota no poliestera sieta, kas abās pusēs pārklāts ar speciālu akrila dispersijas līmi. Īpaši ieteicama materiālu savienošanai ar koku/betonu/OSB un ģipškartona plāksnēm. Noturīga pret UV starojumu. Pilna produkta drošības datu lapa un montāžas instrukcijas pieejamas ražotāja mājaslapā: www.corotop.com

Priekšrocības

- ✓ pastiprināta ar poliestera šķiedru
- ✓ pielīp pie dažādiem materiāliem
- ✓ lieliski piemērota raupjām virsmām
- ✓ divpusēja

Pielietojums

- ✓ polipropilēna un polietilēna plēvju līmēšanai un remontēšanai
- ✓ plēvju savienošanai/salīmēšanai ar plastmasu, betonu un koka elementiem
- ✓ lietojams ēku iekšējās un ārējās konstrukcijās

Raksturlielumi

Materiāls	poliestera siets akrila līme	Atlīmēšanās izturība	≥ 25 N/25mm
Krāsa	caurspīdīga brūns vai balts oderējums	Pagarinājums	100 %
Garums	25 vai 50m	Montāžas temperatūra	no +10°C to +30°C
Platums	20 vai 40mm	Temperatūras izturība	no -30°C to +100°C



Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenostiepjot.
3. Pēc lentes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, līmēnte jāpiespiež ar lāpstiņu vai jumta rullīti.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sausās, slēgtās vietās. Produkts jātransportē slēgtos transportlīdzekļos, kas ir nodrošināti pret bojājumiem. Uzglabāšana 15-25 °C temperatūrā ar relatīvo mitrumu 40 - 60%.

Iepakojums

Skaitis kastē (gb.):	15 (20mm) 7 (40mm)
Skaitis paletē (kastes/gb.):	175/2625 (20mm x 25m) 120/1800 (20mm x 50m) 175/1225 (40mm x 25m)

Šajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par lietošanas veidu un nosacījumiem, ir izstrādāta, pamatojoties uz mūsu pieredzi un zināšanām. Papildus šajā datu lapā sniegtajai informācijai ir jāievēro veselības un drošības, kā arī citas prasības. Šī tehnisko datu lapa, attiecībā uz šo produktu, aizstāj visas iepriekšējās tehnisko datu lapu versijas.