

Corotop FixPRO

Fiksācijas līm lente lietošanai ārā un iekštelpās

Vienpusēja līm lente, kas izgatavota no polietilēna plēves ar akrila dispersijas līmvielu, pastiprināta ar poliestera šķiedru. Paredzēta jumta membrānu un citu uz polipropilēna bāzētu būvmateriālu līmēšanai un labošanai. Tā nodrošina spēcīgu saķeri un augstu izturību pret nelabvēlīgiem apstākļiem. Īpaši ieteicama izmantošanai kritiskās vietās. Noturīga pret UV starojumu un novecošanās procesiem.

Priekšrocības

- ✓ pastiprināta ar poliestera šķiedru
- ✓ spēcīga sākotnējā saķere
- ✓ 3 mēnešu UV izturība
- ✓ augsta līmes izturība pēc fiksācijas

Pielietojums

- ✓ jumta un fasādes membrānu savienošanai un remontēšanai
- ✓ polipropilēna un polietilēna tvaika izolācijas membrānām
- ✓ celtniecības plēvju līmēšanai pie plastmasas, betona un koka elementiem
- ✓ lietošanai ārā un iekštelpās

Raksturlielumi

Materiāls	LDPE, poliestera šķiedra, akrila līme	Savienojuma atdalīšanas izturība	≥ 30 N/25mm
Krāsa	balta/sarkana apdruka	Pagarinājums	100 %
Garums	25 m	Montāžas temperatūra	no +5°C līdz +30°C
Platums	60 mm	Temperatūras izturība	no -30°C līdz +100°C



Montāža

1. Līmējamai virsmai jābūt sausai, bez putekļiem un eļļas atlikumiem.
2. Produkts jāuzklāj, to nenostiepjot.
3. Pēc lentes uzklāšanas uz nepieciešamās virsmas, līm lente jāpiespiež ar lāpstiņu vai jumta rullīti.
4. Jāievēro ieteicamā uzklāšanas temperatūra.

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā, sausās, slēgtās vietās. Produkts jātransportē slēgtos transportlīdzekļos, kas ir nodrošināti pret bojājumiem. Uzglabāšana 15-25 °C temperatūrā ar relatīvo mitrumu 40 - 60%.

Iepakojums

Skaits iepakojumā (gb.): 5

Skaits paletē (kastes/gb.): 175/875