

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr 3/2660/2024

- Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:
BUTYLFIX „ALU/PET”, vienpusēja butila līmlente,
- Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:
WIRPLAST līmlentes ar biezumu 0,6 ÷ 50 mm un platumu 10 ÷ 1000 mm,
- Paredzētais lietojums vai lietošanas veidi:**
Butila blīvēšanas elementi BUTYLFIX „ALU/PET” ir palīgpiederumi, kas paredzēti izmantošanai kā apdares elementi jumta segumu ieklāšanas darbos, kā arī jumta segumu savienojumu un jumta seguma caurejošo elementu (skursteņi, masti, satekas, jumta logi, gaismas lūkas, lūkas, ventilācijas izvadiu.c.) blīvēšanai. Butila blīvēšanas elementi tiek izmantoti savienojumos ar māla un betona dakstiņiem, tērauda un alumīnija loksnēm (ar krāsas pārklājumu), bitumena šindeļiem, ruberoīdu, vara loksnēm, jumta plēvē un membrānām, kā arī dažādos cita veida savienojumos ar koka, plastmasas un stikla elementiem.
- Ražotāja nosaukums un adrese, kā arī izstrādājuma ražošanas vieta:**
WIRPLAST – Więcek Spółka Jawna, Stawowa 9A, 42-287 Babienica
- Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese, ja tas ticis pilnvarots:**
-
- Ekspluatācijas īpašību stabilitātes pārbaudes un novērtēšanas valsts sistēma: 4**
- Valsts tehniskais novērtējums:**
Valsts tehniskais novērtējums: ITB-KOT-2024/2660 1. redakcija „Butila blīvējumu elementi BUTYLFIX „T”, BUTYLFIX „S” un BUTYLFIX „ALU/PET”
Tehniskās novērtēšanas iestāde: Būvniecības tehnoloģiju institūts, 00-611 Varšava, Filtrova iela 1
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būvizstrādājuma būtiskie raksturlielumi paredzētajam lietojumam vai lietošanas veidiem	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piezīmes
Maksimālais stiepes spēks N/50 mm	≥ 450	
Relatīvais pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka,%	≥ 14	
Savienojuma šķērspēka izturība, N/50 mm: -tērauda lokсне ar krāsas pārklājumu – butila līmlente -māla dakstiņš – butila līmlente -bitumena šindeļi – butila līmlente -betons – butila līmlente -koks – butila līmlente -PP (polipropilēns) – butila līmlente -PE plēve – butila līmlente	≥ 180 ≥ 160 ≥ 220 ≥ 160 ≥ 185 ≥ 185 ≥ 55	
Savienojuma atdalīšanas izturība, N/50 mm: -tērauda lokсне ar krāsas pārklājumu – butila līmlente -māla dakstiņš – butila līmlente -bitumena šindeļi – butila līmlente -betons – butila līmlente -koks – butila līmlente -PP (polipropilēns) – butila līmlente -PE plēve – butila līmlente	≥ 35 ≥ 40 ≥ 20 ≥ 45 ≥ 35 ≥ 35 ≥ 19	
Ūdensnecaurlaidība pie 60 kPa spiediena 24 stundu laikā	nav noplūdes	

9. Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā minētajām deklarētajamekspluatācijas īpašībām. Šī valsts ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16.aprīļa likumu par būvizstrādājumiem un tikai ražotājs ir par to atbildīgs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Babienica, 2024.04.10

.....