EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr 2/2660/2024

1. **Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:**
   BUTYLFIX "S", butila aukla,

2. **Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:**
   WIRPLAST auklas ar diametru 4,0 ÷ 50 mm

3. **Paredzētais lietojums vai lietošanas veidi:**
   Butila blīvēšanas elementi BUTYLFIX „S" ir palīgpiederumi, kas paredzēti izmantošanai kāapdares elementi jumta segumu ieklāšanas darbos, kā arī jumta segumu savienojumu unjumta seguma caurejošo elementu (skursteņi, masti, satekas, jumta logi, gaismas lūkas,lūkas, ventilācijas izvadiu.c.) blīvēšanai. Butila blīvēšanas elementi tiek izmantotisavienojumos ar māla un betona dakstiņiem, tērauda un alumīnija loksnēm (ar krāsaspārklājumu), bitumena šindeļiem, ruberoīdu, vara loksnēm, jumta plēvēm un membrānām,kā arī dažādos cita veida savienojumos ar koka, plastmasas un stikla elementiem.

4. **Ražotāja nosaukums un adrese, kā arī izstrādājuma ražošanas vieta:**
   WIRPLAST – Więcek Spółka Jawna , ul. Stawowa 9A, 42-287 Babienica

5. **Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese, ja tas ticis pilnvarots:**
   -

6. **Ekspluatācijas īpašību stabilitātes pārbaudes un novērtēšanas valsts sistēma: 4**

7. **Valsts tehniskais novērtējums:**
   Valsts tehniskais novērtējums: ITB-KOT-2024/2660 1. redakcija „Butila blīvējumu elementi BUTYLFIX „T", BUTYLFIX „S" un BUTYLFIX „ALU/PET"
   Tehniskās novērtēšanas iestāde: Būvniecības tehnoloģiju institūts, 00-611 Varšava, Filtrova iela 1

8. **Deklarētās ekspluatācijas īpašības:**

Būvizstrādājuma būtiskie raksturlielumiparedzētajam lietojumam vai lietošanas veidiem	**Deklarētās ekspluatācijas īpašības**	**Piezīmes**
Maksimālais stiepes spēks, N/50 mm	≥ 2,6	
Relatīvais pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka,%	≥ 25	
Savienojuma šķērspēka izturība, N/50 mm: - pamatne [1)] – butils – pamatne [1) 2)] - PE plēve – butisl – alumīnija tvaika izolācijas membrāna [2)]	 ≥ 135 ≥ 55	
Savienojuma atdalīšanas izturība, N/50 mm: - pamatne [1)] – butils – pamatne [1) 2)] - PE plēve – butils – alumīnija tvaika izolācijas membrāna [2)]	 ≥ 20 ≥ 24	
Ūdensnecaurlaidība pie 60 kPa spiediena 24 stundu laikā	nav noplūdes	

1) tērauda loksne ar krāsas pārklājumu, alumīnija loksne ar krāsas pārklājumu, betons, māla dakstiņi, polipropilēns (PP),neplastificēts PVC (PVC-U), vara loksne, stikls, bitumena segums vai koks
2) savinojums ar 2 mm biezumu

9. Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī valsts ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16.aprīļa likumu par būvizstrādājumiem un tikai ražotājs ir par to atbildīgs.

Ražotāja vārdā parakstījis:
Babienica, 2024.04.10 ……