

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 90125 – CPR – AC1 – 001

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Armourbase PRO PLUS

2. Paredzētais izmantojums:

Lokanās ūdensnecaurļaidīgās loksnes - Jumtu hidroizolācijas loksnes

3. Ražotājs:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium

Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **Sistēma 3**

6. Saskaņotais standarts: **EN 13859-1:2014**

Paziņotā iestāde: **0071**

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Rezultāts	Vienības	Novirze	Saskaņota tehniskā specifikācija
Reakcija uz aizdedzināšanu	Klase E	-	-	EN 13859-1:2014
Ūdens necaurļaidība pirms mākslīgas novecošanas	Klase W1	-	-	
Ūdens necaurļaidība pēc mākslīgas novecošanas	Klase W1	-	-	
Stiepes spēks garumā pirms mākslīgas novecošanas	400	N/50mm	± 15%	
Stiepes spēks garumā pēc mākslīgas novecošanas	340	N/50mm	± 15%	
Stiepes spēks platumā pirms mākslīgas novecošanas	280	N/50mm	± 15%	
Stiepes spēks platumā pēc mākslīgas novecošanas	224	N/50mm	± 15%	
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā	30 - 50	%	-	
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā	40 - 60	%	-	
Nagu kāj plēšanas noturība garumā	150	N	± 15%	
Nagu kāj plēšanas noturība platumā	150	N	± 15%	
Noturība zemās temperatūrās	-40	°C	-	
Bīstamas vielas (skatiet 1. piezīmi)	NPD	-	-	

NPD=No Performance Determined / Eksploatācijas īpašības nav noteiktas

1. piezīme: Ja nav saskaņotu Eiropas testēšanas metožu, verifikācijas un deklarācijas par izdalīšanos / saturu ir jāveic, ņemot vērā valstu noteikumus lietošanas vietā.

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:



Ham, 09/11/2020
(izdošanas vieta un datums)

Kurt Kesters – Technical Product Manager
(vārds, uzvārds, amats)

 0071 20 90125 – CPR – AC1 – 001 EN 13859-1:2014	Armourbase PRO PLUS	
	Lokanās ūdensnecaurlaidīgās loksnes - Jumtu hidroizolācijas loksnes	
	IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu - www.iko.be	
Reakcija uz aizdedzināšanu		Klase E
Ūdens necaurlaidība pirms mākslīgas novecošanas		Klase W1
Ūdens necaurlaidība pēc mākslīgas novecošanas		Klase W1
Stiepes spēks garumā pirms mākslīgas novecošanas		400 N/50mm ± 15%
Stiepes spēks garumā pēc mākslīgas novecošanas		340 N/50mm ± 15%
Stiepes spēks platumā pirms mākslīgas novecošanas		280 N/50mm ± 15%
Stiepes spēks platumā pēc mākslīgas novecošanas		224 N/50mm ± 15%
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā		30 - 50 %
Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā		40 - 60 %
Nagu kāj plēšanas noturība garumā		150 N ± 15%
Nagu kāj plēšanas noturība platumā		150 N ± 15%
Noturība zemās temperatūrās		-40 °C
Bīstamas vielas		NPD