

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: 00000-CPR-SH4-001

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Superglass Beaver**
Materiāla nosaukums: **Superglass Beaver / Biber**
- Paredzētais izmantojums: **4X2 tipa bitumena šindeļi ir paredzēti jumtu un ārsienu segšanai.**
- Ražotājs:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Pilnvarotais pārstāvis:
-
-
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):
Sistēma 4, lietošanai, kas pakļauta uguns reakcijai un ārējai ugunsizturībai 3. Sistēma.
- Eiropas novērtējuma dokuments: **220020-00-0402**
Eiropas tehniskais novērtējums: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Tehniskā novērtējuma iestādes: **UBAtc asbl**
Paziņotā iestāde: **1173**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Stiepes izturība garumā Stiepes izturība platumā Naglu kājiņu plīsumizturība	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0510
Reakcija uz uguni	E	
Ārējā ugunsizturība	B _{roof} T1	
Ūdens caurlaidība (bitumena masa)	896 ± 150 g/m ²	
Pūslišu veidošanos	Nē	
Platums Augstums	1000 ± 3mm 336 ± 3mm	
Plūsmas izturība pie paaugstinātas temperatūras Aizsargapstrādes salipšana Ūdens absorbcija	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Termiskā noturība – Stiepes izturība garumā – Stiepes izturība platumā – Naglu kājiņu plīsumizturība – Plūsmas izturība pie paaugstinātas temperatūras – Aizsargapstrādes salipšana	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Noturība pret UV starojumu – Stiepes izturība garumā – Stiepes izturība platumā – Naglu kājiņu plīsumizturība	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Bistamas vielas (skatiet 1. un 2. piezīmi)	NPD	

NPD = Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

- piezīme: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas komponentus.
 - piezīme: Ja nav saskaņotu Eiropas testēšanas metožu, verifikācijas un deklarācijas par izdalīšanos / saturu ir jāveic, ņemot vērā valstu noteikumus lietošanas vietā.
- Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Ham, 10/12/2024
(izdošanas vieta un datums)

Parakstīts ražotāja vārdā:

Dragos-Horea Popa
Produkta vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)



Ražotājs:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Superglass Beaver
 24
 00000-CPR-SH4-001



Nē

ETA-17/0510
 4X2 tipa bitumena šindeļi ir paredzēti jumtu un ārēsienu segšanai.



> 600 N/50mm



> 400 N/50mm



> 100N



NPD



E



B_{roof}T1



896 ± 150 g/m²



336 ± 3mm



1000 ± 3mm



≤ 2mm



≤ 2,5g



< 2%

	Pūslīšu veidošanos		Stiepes izturība garumā
	Stiepes izturība platumā		Naglu kājiņu plīsumizturība
	Bīstamas vielas NPD = Eksploataācijas īpašības nav noteiktas		Reakcija uz uguni
	Ārējā ugunsizturība		Ūdens caurlaidība (bitumena masa)
	Augstums		Platums
	Plūsmas izturība pie paaugstinātas temperatūras		Aizsargapstrādes salīpšana
	Ūdens absorbcija	1. piezīme: Šis produkts nesatur azbesta vai darvas komponentus. 2. piezīme: Ja nav saskaņotu Eiropas testēšanas metožu, verifikācijas un deklarācijas par izdalīšanos / saturu ir jāveic, ņemot vērā valstu noteikumus lietošanas vietā.	