

# VENTILATORU VEIDI VENTILĀCIJAS IZVADOS

**ebmpapst**  
VĀCIJAS MOTORU RAŽOTĀJS

VENTILATORU SARAKSTS



Eco<sup>®</sup>



Eco<sup>®</sup>



Standard<sup>EB</sup>



Standard<sup>+</sup>



Standard<sup>+</sup>



Standard

	EVO 125 PRO 125/150	EVO 150	EVO 150	EVO 125 PRO 125/150 ALFAWENT PRO	EVO 150	PLUS 125
Ventilatora motora veids	EC elektroniski komutēts	EC elektroniski komutēts	AC bez iebūvētas elektronikas	AC bez iebūvētas elektronikas	AC bez iebūvētas elektronikas	AC bez iebūvētas elektronikas
Gaisa plūsmas jauda*	257 m <sup>3</sup> /h	684 m <sup>3</sup> /h	490 m <sup>3</sup> /h	168 m <sup>3</sup> /h	493 m <sup>3</sup> /h	236 m <sup>3</sup> /h
Rotācijas ātrums	3770 rpm	3200 rpm	2430 rpm	2700 rpm	2350 rpm	2800 rpm
Ātruma regulācija	regulējams	regulējams	3-ātrumi	regulējams	regulējams	regulējams
Strāva	0,27 A	0,75 A	0,26 A	0,12 A	0,23 A	0,11 A
Energo patēriņš	27 W	83 W	57 W	26 W	53 W	24 W
Spriegums, frekvence	200-240 V, 50/60 Hz	200-240 V, 50/60 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Elektriskie kabelji**	3 x 1.0 mm <sup>2</sup> + vadība 4 x 0.5 mm <sup>2</sup>	3 x 1.0 mm <sup>2</sup> + vadība 4 x 0.5 mm <sup>2</sup>	5 x 0.5 mm <sup>2</sup>	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP54	IP54	IP44	IP42	IP44	IP44
Darba temperatūra	-25°C līdz +60°C	-25°C līdz +60°C	-25°C līdz +40°C	-25°C līdz +45°C	-25°C līdz +65°C	-25°C līdz +50°C
Rekomendējams izmantošanai sistēmā „KLUSĀ VIRTUVE”	X	✓	X	X	✓	X
Rekomendējams izmantošanai sistēmā „KLUSĀ VENTILĀCIJA”	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Īpaši paredzēts Wi-Fi ātruma regulators	U9806 - melns U9813 - balts (EC)	U9806 - melns, U9813 - balts (EC)	U9006 - melns, U9013 - balts (AC)	U9706 - melns, U9713 - balts (AC)	U9706 - melns, U9713 - balts (AC)	U9706 - melns, U9713 - balts (AC)
Max. ventilatoru skaits uz 1 regulatoru	3 gb.	1 gb.	3 gb.	6 gb.	3 gb.	8 gb.

\* Norādītās vērtības ir orientējošas un attiecas uz maksimālo motora darbības ātrumu (pie spiediena krituma 50 Pa, kas atbilst aptuveni 5 m ventilācijas kanāla garumam starp nosūcēju un jumta ventilatoru).

\*\* Ventilatoru elektrovadi ir standarta garumā 2 m. Ir iespējams pasūtīt garāku vadu bez nepieciešamības izmantot papildu savienojumus.