

CoroVIN

Pretvēja izolācijas membrāna

Vienslāņa pretvēja izolācijas membrāna ar augstu tvaiku caurlaidību. Tā aizsargā sienas no siltuma zudumiem, ko izraisa caurvēji. Tā arī aizsargā ēku no mitruma un laikapstākļiem.



Priekšrocības

- ✓ aizsargā siltumizolāciju no mitruma
- ✓ samazina siltuma zudumus
- ✓ pasargā no caurvēja

Pielietojums

- ✓ uz ārējām ēkas sienām koka vai tērauda karkasa konstrukcijās
- ✓ guļbūvju iekšējām sienām
- ✓ zem apšuvuma materiāliem (koks, PVC, stiklašķiedras)



Augsta tvaika caurlaidība



Enerģijas ietaupījums



Eiropas atbilstības sertifikāts

Raksturlielumi

Materiāls	polipropilēns
Slāņu skaits	1
Masa uz laukuma vienību	100 g/m ² ±10%
Krāsa	pelēka
Platums	1,5 m
Garums	50 m
Reakcija uz uguni	klase F
Ūdensizturības klase	klase W3
Ūdensizturības klase pēc mākslīgāsnovecināšanas	klase W3
Ūdens tvaiku difūzijas vērtība (Sd)	0,01 m (-0,007/+0,009)
Stiepes izturība garenvirzienā	195 N/50 mm (±30%)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	120 N/50 mm (±30%)
Pagarinājums garenvirzienā	100 % (±30%)
Pagarinājums šķērsvirzienā	100 % (±30%)
Izturība pret plīsumiem garenvirzienā	145 N (±30%)
Izturība pret plīsumiem šķērsvirzienā	180 N (±30%)

Izturība pret mākslīgo novecināšanu attiecībā uz stiepes mehāniskajām īpašībām:

Stiepes izturība garenvirzienā	85 N/50 mm (±20%)
Stiepes izturība šķērsvirzienā	55 N/50 mm (±20%)
Pagarinājums garenvirzienā	45 % (±20%)
Pagarinājums šķērsvirzienā	45 % (±20%)
Elastība zemā temperatūrā	≥-40°C
Taisnuma noturība	atbilst prasībām
Izmēru stabilitāte	< 2%

Atbilst standarta prasībām: EN 13859-2:2010

Montāža



DETALIZĒTA INFORMĀCIJA
PAR PAREIZU PRODUKTA MONTĀŽU
PIEEJAMA MONTĀŽAS INSTRUKCIJĀ!

Iepakojums

Skaits uz paletes (ruļļi/m²): 30/ 2250

Paletes izmērs: gar. x plat. x aug. (m): 1,20 x 0,80 x 1,60

Uzglabāšana

Produkts jāuzglabā vertikālā stāvoklī, slēgtās, labi vēdināmās telpās, atstāvis no darbojošām apkures ierīcēm. Produkts jāaizsargā no ķīmisko vielu iedarbības un UV starojuma, jo tas var pasliktināt tehniskos parametrus vai neatgriezeniski bojāt produktu. Ruļļi jātransportē ar slēgtiem transportlīdzekļiem, tos pienācīgi nostiprinot, lai novērstu to pārvietošanos.

SISTĒMA // PRETVĒJA MEMBRĀNAS HERMĒTISKUMS SLĒPJAS DETALĒS



250707



//UV



//Fix PRO



//Mix



//Fix

Šajā tehniskajā datu lapā ietvertā informācija, īpaši ieteikumi par produkta uzklāšanas veidu un apstākļiem, kā arī tā pielietojuma un lietošanas jomu, ir sagatavota, balstoties uz mūsu profesionālo pieredzi, labākajām zināšanām un godprātīgi. Šī tehniskā datu lapa nosaka materiāla pielietojuma jomu un ieteicamo darbu veikšanas veidu, taču tā nevar aizstāt izpildītāja profesionālo sagatavotību. Papildus šajā tehniskajā datu lapā norādītajai informācijai jāievēro būvniecības prakse, attiecīgie nacionālie un Eiropas standarti, apstiprinājuma dokumenti, darba drošības noteikumi u.c. Šī tehniskā datu lapa aizstāj visas iepriekšējās versijas, kas attiecas uz šo produktu.