

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr 2/2660/2024

- Būvizstrādājuma nosaukums un tirdzniecības nosaukums:
BUTYLFIX "S", butila aukla,
- Būvizstrādājuma tipa apzīmējums:
WIRPLAST auklas ar diametru 4,0 ÷ 50 mm
- Paredzētais lietojums vai lietošanas veidi:
Butila blīvēšanas elementi BUTYLFIX „S” ir palīgpiederumi, kas paredzēti izmantošanai kāapdares elementi jumta segumu ieklāšanas darbos, kā arī jumta segumu savienojumu un jumta seguma caurejošo elementu (skursteņi, masti, satekas, jumta logi, gaismas lūkas, lūkas, ventilācijas izvadi u.c.) blīvēšanai. Butila blīvēšanas elementi tiek izmantoti savienojumos ar māla un betona dakstiņiem, tērauda un alumīnija loksnēm (ar krāsaspārklājumu), bitumena šindeļiem, ruberoīdu, vara loksnēm, jumta plēvē un membrānām, kā arī dažādos cita veida savienojumos ar koka, plastmasas un stikla elementiem.
- Ražotāja nosaukums un adrese, kā arī izstrādājuma ražošanas vieta:
WIRPLAST – Więcek Spółka Jawna, ul. Stawowa 9A, 42-287 Babienica
- Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un juridiskā adrese, ja tas ticis pilnvarots:
-
- Ekspluatācijas īpašību stabilitātes pārbaudes un novērtēšanas valsts sistēma: 4
- Valsts tehniskais novērtējums:
Valsts tehniskais novērtējums: ITB-KOT-2024/2660 1. redakcija „Butila blīvējumu elementi BUTYLFIX „T”, BUTYLFIX „S” un BUTYLFIX „ALU/PET”
Tehniskās novērtēšanas iestāde: Būvniecības tehnoloģiju institūts, 00-611 Varšava, Filtrova iela 1
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būvizstrādājuma būtiskie raksturlielumiparedzētajam lietojumam vai lietošanas veidiem	Deklarētās ekspluatācijas īpašības	Piezīmes
Maksimālais stiepes spēks, N/50 mm	≥ 2,6	
Relatīvais pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka, %	≥ 25	
Savienojuma šķērspēka izturība, N/50 mm: - pamatne ¹⁾ – butils – pamatne ^{1) 2)} - PE plēve – butils – alumīnija tvaika izolācijas membrāna ²⁾	≥ 135 ≥ 55	
Savienojuma atdalīšanas izturība, N/50 mm: - pamatne ¹⁾ – butils – pamatne ^{1) 2)} - PE plēve – butils – alumīnija tvaika izolācijas membrāna ²⁾	≥ 20 ≥ 24	
Ūdensnecaurlaidība pie 60 kPa spiediena 24 stundu laikā	nav noplūdes	
¹⁾ tērauda loksne ar krāsas pārklājumu, alumīnija loksne ar krāsas pārklājumu, betons, māla dakstiņi, polipropilēns (PP), neplastificēts PVC (PVC-U), vara loksne, stikls, bitumena segums vai koks ²⁾ savinojums ar 2 mm biezumu		

9. Iepriekš norādītās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst visām 8. punktā minētajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī valsts ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar 2004. gada 16. aprīļa likumu par būvizstrādājumiem un tikai ražotājs ir par to atbildīgs.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Babienica, 2024.04.10


WIRPLAST - Więcek Spółka Jawna
42-287 Babienica, ul. Stawowa 9 A
NIP 5751889123, Regon 363305729
tel. +48 34 357 92 36, fax +48 34 356 61 36


Tomasz Więcek
Współwłaściciel
Więcek Tomasz


Leszek Więcek
Współwłaściciel
Więcek Leszek

